安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：炭酸カルシウム （国産1級）

製品番号 (SDS NO)：D001370-5

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：試験研究用

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：国産化学株式会社

住所：東京都中央区日本橋本町3丁目1番3号

担当部署：品質保証部

電話番号：0120-81-5930

FAX：0120-11-5930

e-mail address：cs@kokusan-chem.co.jp

緊急連絡電話番号：0120-81-5930

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

（注）記載なきGHS分類区分：該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

GHSラベル要素

絵表示：該当しない

注意喚起語：該当しない

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：

化学物質

成分名	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化学式
炭酸カルシウム	98≦	471-34-1	1-122	CaCO3

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医療処置を受けること。

皮膚に付着した場合

接触部位を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合：医療処置を受けること。

眼に入った場合

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医療処置を受けること。
飲み込んだ場合
口をすすぐこと。
医療処置を受けること。
急性症状及び遅延性症状の最も重要な徴候症状
吸入：咳
眼：発赤
応急措置をする者の保護に必要な注意事項
救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤
適切な消火剤
周辺設備に適した消火剤を使用する。
この製品自体は燃焼しない。
火災時の特有の危険有害性
825℃に加熱すると分解し、酸化カルシウムの腐食性のフュームを生じる。
消火を行う者への勧告
特有の消火方法
関係者以外は安全な場所に退去させる。
霧状水により容器を冷却する。
消火水の下水への流入を防ぐ。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
関係者以外は近づけない。
回収が終わるまで充分な換気を行う。
適切な保護具を着用する。
環境に対する注意事項
上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。
封じ込め及び浄化の方法及び機材
掃き集めて、容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
技術的対策
(取扱者のばく露防止)
粉じん/ミストの吸入を避けること。
(局所排気、全体換気)
排気/換気設備を設ける。
(注意事項)
眼に入らないようにする。
粉じんの堆積を防止する。
安全取扱注意事項
取扱い後は手、汚染個所をよく洗う。

衛生対策
取扱い後はよく手を洗う。

8. ばく露防止及び保護措置
許容濃度等
管理濃度及び濃度基準値
設定されていない
設備対策
排気/換気設備を設ける。
洗眼設備を設ける。
保護具
呼吸用保護具
呼吸用保護具を着用すること。
手の保護具
保護手袋を着用する。
眼及び/又は顔面の保護具
化学品用ゴーグルを着用する。

9. 物理的及び化学的性質
物理状態 : 粉末またはペレット
色 : 白色
臭い : 無臭
融点/凝固点 : (decomposes) 825℃
可燃性 : 不燃性
分解温度 : 825℃
pH : 8～9(水溶液)
溶解度:
水に対する溶解度 : 非常に溶けにくい (14 mg/l, 25℃)
溶媒に対する溶解度 : エタノールにほとんど溶けない。
密度及び/又は相対密度 : 2.8 g/cm3

10. 安定性及び反応性
反応性
825℃に加熱すると分解し、酸化カルシウムの腐食性のフュームを生じる。
化学的安定性
通常の保管条件/取扱い条件において安定である。
危険有害反応可能性
酸、アルミニウム、アンモニウム塩、フッ素、マグネシウムと反応する。
避けるべき条件
熱、混触危険物質との接触
混触危険物質
酸、アルミニウム、アンモニウム塩、フッ素、マグネシウム
危険有害な分解生成物
炭素酸化物、酸化カルシウム

11. 有害性情報
毒性学的影響に関する情報
急性毒性データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし
生殖細胞変異原性データなし
発がん性データなし
催奇形性データなし
生殖毒性データなし
誤えん有害性データなし

12. 環境影響情報
生態毒性
生態毒性データなし
水溶解度
(炭酸カルシウム)
14 mg/L (25℃) (出典: ICSC, 2012)
残留性・分解性
残留性・分解性データなし
生体蓄積性
生体蓄積性データなし
土壌中の移動性
土壌中の移動性データなし
他の有害影響
オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意
残余廃棄物
廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行なって危険有害性のレベルを低い状態にする。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行なっている場合には、そこに委託して処理する。
汚染容器及び包装
容器は清浄して関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する事。

14. 輸送上の注意
国際規制
UNRTDG
国連番号 : 該当しない
IMDG Code (国際海上危険物規程)
国連番号 : 該当しない
IATA (航空危険物規則書)
国連番号 : 該当しない
海洋汚染物質 (該当/非該当) : 非該当
IMOによるばら積み輸送される物質
MARPOL条約附属書II - 有害液体物質
有害でない物質(OS類)

炭酸カルシウム

15. 適用法令

該当法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機則に該当しない

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物に該当しない。

消防法に該当しない。

化審法における特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

船舶安全法に該当しない。

航空法に該当しない。

適用法規情報

輸出貿易管理令

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 23rd edit., 2023 UN
IMDG Code, 2024 Edition (Incorporating Amendment 42-24)
IATA 航空危険物規則書 第67版 (2026年)
2024 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2026 TLVs and BEIs. (ACGIH)
JIS Z 7252:2019
JIS Z 7253:2019
JIS Z 7252 : 2025 (※)
JIS Z 7253 : 2025 (※)
許容濃度等の勧告 (2025年度) (日本産業衛生学会)
Supplier's data/information
化学品安全データ管理システム "GHS Assistant" Version 4.39 (https://www.asahi-ghs.com/)
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)

※ お知らせ
弊社では今回のフォーマット更新をスタートとしてJIS 2025 へのSDS対応を段階的に行い、最終的に2030年までに対応完了を予定しております。それに伴い、段階的にSDSフォーマットを更新してまいりますが、ご利用の皆様にはご不便の無いように更新してまいりますので、御理解のほど宜しくお願い致します。

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。
ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。
ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。