

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称:

製品名称: ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム三水和物

製品番号(SDS NO): D004490-1

供給者情報詳細

供給者: 国産化学株式会社

住所: 東京都中央区日本橋本町3丁目1番3号

担当部署: 品質保証部

電話番号: 045-328-1715

FAX: 045-328-1716

e-mail address: cs@kokusan-chem.co.jp

緊急連絡先: 国産化学株式会社 横浜事業所 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29

### 2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

GHS分類区分に該当せず

GHSラベル要素

絵表示なし

注意喚起語なし

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別:

化学物質

化学的特定名: ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム三水和物

慣用名、別名: フェロシアン化カリウム、黄血カリウム、黄血塩

成分名	含有量(%)	CAS No.	化審法番号	化学式
ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(三水和物)	99.5 $\leq$	14459-95-1	1-815	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> FeK <sub>4</sub> N <sub>6</sub> O <sub>3</sub>

危険有害成分

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(三水和物)

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(三水和物)

### 4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

水で数分間注意深く洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

応急措置をする者の保護

救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

## 5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

この製品自体は燃焼しない。

特有の危険有害性

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

霧状水により容器を冷却する。

消火を行う者の保護

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。

下水、排水中に流してはならない。

粉じんが飛散しないようにする。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

湿らせてもよい場合は、粉塵を避けるため湿らせてから掃き入れる。

残留分を注意深く集め、安全な場所へ移す。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

局所排気、全体換気

排気/換気設備を設ける。

注意事項

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

粉じんの堆積を防止する。

安全取扱注意事項

保護手袋/保護眼鏡/顔面保護具を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

取扱い後は手、汚染箇所をよく洗う。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

涼しいところに置き、日光から遮断すること。

乾燥した場所に保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度データなし

ばく露防止

設備対策

排気/換気設備を設ける。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

側面シールド付安全メガネまたは化学品用ゴーグルを着用する。

衛生対策

眼、皮膚、衣類につけないこと。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

取扱い後はよく手を洗う。

## 9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理的状态

形状：結晶又は結晶性粉末

色：黄色

臭い：無臭

臭いの閾値：9.5（10%水溶液、20°C）

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

初留点/沸点：知見なし

融点/凝固点：70°C

分解温度：70°C以上

燃焼性(固体、ガス)：不燃性

比重/密度：1.85g/cm<sup>3</sup>

溶解度

水に対する溶解度：溶ける(12.2°C:27.8g/100g, 96.3°C:90.6g/100g)

溶媒に対する溶解度：アセトンに可溶。エタノール、エーテル、酢酸メチル、液体アンモニアに不溶。

## 10. 安定性及び反応性

反応性

大気中では安定であるが、長時間放置すると風化する。

60°Cで結晶水を失い始め、100°Cで無水物となる。

溶液は第一鉄塩により青白色の沈殿Fe[Fe(CN)<sub>6</sub>]を生じ、第二鉄塩を加えれば濃青色の沈殿を生じ、銀塩又は亜鉛塩を加えると白色の沈殿を生じる。

熱するとほとんど無色の淡黄色粉末の無水塩となり、強熱すると完全に分解する。

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

硫酸により猛毒のシアン化水素を発生する。

避けるべき条件

日光、熱、混触危険物質との接触。

混触危険物質

強酸、強酸化性物質

危険有害な分解生成物

窒素酸化物、シアン化水素

## 11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性データなし

局所効果データなし

感作性データなし

生殖細胞変異原性データなし

発がん性データなし

催奇形性データなし

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性(単回/反復ばく露)データなし

吸引性呼吸器有害性データなし

## 12. 環境影響情報

生態毒性

水生毒性データなし

残留性・分解性データなし

生体蓄積性データなし

土壤中の移動性データなし

オゾン層破壊物質データなし

## 13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理方法

廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行なって危険有害性のレベルを低い状態にする。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合には、そこに委託して処理する。

汚染容器及び包装

容器は清浄して関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する事。

## 14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号に該当しない

## 15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機溶剤等に該当しない製品

名称表示危険/有害物(令18条)

ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(三水和物)

名称通知危険/有害物(第57条の2、令第18条の2別表9)

ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(三水和物)

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法に該当しない。

化審法に該当しない。

廃棄物処理法

特別管理産業廃棄物: 特定有害産業廃棄物

ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(三水和物)

法令番号7: 埋立処分判定基準  $\leq 1$  mg/liter

土壤汚染対策法

第二種特定有害物質 重金属等

ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(三水和物)

政令番号4:

含有量  $\leq 50$  mg-遊離シアン/kg

溶出量 検出されないこと

第二溶出量  $\leq 1$  mg/liter

地下水 検出されないこと

土壤環境 検出されないこと

水質汚濁防止法

有害物質

ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム(三水和物)

適用法規情報

下水道法: 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)

特定有害廃棄物輸出入規制法(バーゼル法): 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの(平10三省告示1号)

輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」

輸出貿易管理令別表第1の16の項

輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認)

労働基準法: 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)

## 16. その他の情報

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 18th edit., 2013 UN

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)

2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)

2015 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2015 許容濃度等の勧告(日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。